

HOJA TECNICA

LUB-CD-1500 ESP

LUB-CD-1500 ESP, es una grasa lubricante multiservicio de alto desempeño desarrollada para la lubricación y protección de los engranajes abiertos, cajas de engranajes cerradas que presenten altas fugas al usar lubricantes normales elaborada a partir de aceites básicos minerales parafinicos y sintéticos de alta calidad con aditivos cuidadosamente seleccionados para brindar un desempeño, lo que le permite producir una película lubricante de gran resistencia al agua y altamente adhesiva, posee además aditivos de extrema presión y anticorrosivos.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- Especialmente diseñada para la lubricación y protección de engranajes abiertos, cajas reductoras, cables de acero y otros componentes de maquinaria pesada que están sometido a condiciones de temperatura ambientales extrema.
- Es altamente resistente al barrido por agua ya sea por rociado o inmersión, además de presentar gran adherencia, lo que la hace ideal, para la lubricación y protección de los sistemas lubricados.
- Excelente capacidad de soportar cargas. El bisulfuro de Molibdeno y otros lubricantes sólidos se combinan para reducir las temperaturas en las zonas de contacto de los dientes del engranaje para atenuar las condiciones de deslizamiento.

USOS

- Para la lubricación de sistemas de engranajes abiertos sometidos a carga pesada, como: molinos trituradores, hornos, palas mecánicas, cables de arrastre excavadores y maquinarias pesadas en general.

APLICACIÓN

- Puede ser aplicada manualmente o con sistemas automáticos convencionales de lubricación centralizada, espátula o brocha, siendo de fácil aplicación, no reseca ni se agrieta.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

APARIENCIA:	Grasa de Color Negro				
ASPECTO	Desde MUY FLUIDA hasta BLANDA - MUY BLANDA				
VISCOSIDAD APARENTE, cPS	10000-15000	25000-35000	50000-60000	N/A	N/A
PENETRACIÓN NO TRABAJADA, mm/10	445 - 475	400 - 430	355 - 385	310 - 340	290 - 310
GRADO N.L.G.I:	000	00	0	1	2 - 1
PUNTO DE GOTEO, °C	100 MIN				
CARGA DE SOLDADURA	> 500	> 620	> 620	> 620	

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO PRESENTACIÓN



LUB-CD-1500-ESP, se despacha en pailas o cuñetes de 15,9 Kgs y tambores de 181,5 Kgs. El producto puede ser almacenado hasta 36 meses.