

HOJA TECNICA

LUB-HIDROFUGA

LUB-HIDROFUGA, es una Grasa Lubricante especialmente diseñada para la lubricación de cojinetes expuestos a la acción del agua. Está elaborada a partir de aceites minerales y sintéticos, espesados con Jabón de Litio y espesantes inorgánicos, además de aditivos antiaferrantes, anticorrosivos y de extrema presión.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- Posee una excelente estabilidad térmica así como también baja separabilidad y alta adherencia, lo que le permite penetrar a aquellos lugares de difícil lubricación, además de sellar los cojinetes evitando así la entrada de agentes contaminantes.

USOS

- Lubricación de cojinetes de bolas y rodillos que trabajen a altas y bajas revoluciones, además, se ha comprobado su uso hasta 3.200 r.p.m., en motores eléctricos de carga radial y axial, ya que la constante dieléctrica es alta.
- Formulada para la lubricación de rodamientos y otros componentes en las fábricas de papel y cartón, donde la contaminación con agua y altas temperaturas se encuentran presentes.

APLICACIÓN

- Puede ser aplicada con cualquier equipo de lubricación tanto neumático o manual, espátula o brocha, siendo de fácil aplicación, no reseca ni se agrieta.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

APARIENCIA:	Grasa de textura pastosa de color Marrón Claro		
PENETRACION NO TRABAJADA:	250 - 265	270 - 290	340 - 355
N.L.G.I:	3 - 2	2	1 - 0
PUNTO DE GOTEO, °C	250 Min		

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUB-HIDROFUGA, se despacha en pailas o cuñetes de 15,9 Kgs y tambores de 181,5 Kgs. El producto puede ser almacenado hasta 36 meses.