

HOJA TECNICA

LUB-VALVE

LUB-VALVE, es una grasa lubricante penetrante, especialmente formulada para el desentramamiento de las válvulas, ocurrido por la oxidación o la herrumbre a la vez que elimina los residuos dejados por las grasas viejas, los cuales dificultan la operación de las válvulas. LUB-VALVE, está elaborada a partir de aceites penetrantes y aceites sintéticos de alta calidad e inhibidores de corrosión y herrumbre.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- Formulada para ser utilizada en el desentramamiento de válvulas
- Elimina los residuos dejados por las grasas viejas
- Facilita la remoción del óxido que entorpece las válvulas

USOS

- Especialmente formulada para el desentramamiento de las válvulas tipo bola, tapón, etc

APLICACIÓN

- Aplique **LUB-VALVE** en el interior de las válvulas y espere de 10 a 15 minutos, luego gire el tapón o bola, si no logra moverla completamente, repita la aplicación.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

APARIENCIA:	Grasa fluida de Color Marrón Claro
VISCOSIDAD APARENTE, cPS	5000 - 15000
PUNTO DE GOTEÓ, °C:	75 Min
TEMPERATURA DE OPERATIVIDAD, °C	65
SEPARACIÓN DE ACEITE EN 24 HORAS	2 Max

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUB-VALVE, se despacha en pailas o cuñetes de 15,9 Kgs y tambores de 181,5 Kgs. El producto puede ser almacenado hasta 36 meses.