

HOJA TECNICA

LUBRITHREAD-3000

LUBRITHREAD-3000, Es un compuesto Lubrirrosas que ha sido diseñado para las conexiones de tuberías roscadas en el cual se han sustituidos los polvos metálicos por grafito amorfo y otros aditivos no metálicos. **LUBRITHREAD-3000**, es un compuesto de bajo impacto ambiental que proporciona el mejor rendimiento que debe estar presente en los ensamblajes de conexiones rotativas de las tuberías de perforación sometidas a altas tensiones. Está elaborado con una mezcla de aceites de alta calidad, espesados con Jabón de Litio que le permite trabajar a altas temperaturas, además de aditivos antiherrumbantes, anticorrosivos y extrema presión. **LUBRITHREAD-3000**, satisface los requerimientos de la norma **API RP 7A 1**.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **LUBRITHREAD-3000**, viene en los grados **1, 0** y en la presentación de **LUBRITHREAD-3000-A**.
- **LUBRITHREAD-3000**, contiene flakes de cobre, que permite su uso en aplicaciones donde se requiera compuestos protectores y sellantes.
- Contiene una mezcla de grafito y otros aditivos sólidos no metálicos que permiten que sus características físico - químicas permanezcan estables al contacto con los fluidos de perforación.

USOS

- En las áreas de contacto como conexiones de tuberías, cuellos o roscas en tuberías de producción y en toda conexión de servicio de alta presión, en las roscas que se desean preservar de corrosión, en vástagos de propulsión y herramientas para el subsuelo.

APLICACIÓN

- Puede ser aplicada con cualquier equipo de lubricación tanto neumático como manual, espátula o brocha, siendo de fácil aplicación, no reseca ni se agrieta.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

	LUBRI-THREAD-3000	LUBRI-THREAD-3000-A
APARIENCIA:	Grasa de textura pastosa	
COLOR	Negro con Destellos Cobrizos	Negro
PENETRACION NO TRABAJADA, mm/10	310 – 340 / 355 - 385	310 - 340
N.L.G.I:	1 / 0	1
PUNTO DE GOTEO, °C	200 Min	200 Min

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUBRITHREAD-3000 y **LUBRITHREAD-3000-A**, se despacha en pailas o cuñetes de 20 Kgs y tambores de 181,5 Kgs. El producto puede ser almacenado hasta 36 meses.