



HOJA TECNICA

LUB-DEXRON III ATF

LUB-DEXRON III ATF, es un líquido multipropósito para transmisión automática y dirección asistida diseñado para cumplir con la lubricación de convertidores de par, engranajes de transmisión y sistema hidráulico utilizados en automóviles de pasajeros, camiones ligeros y vehículos pesados. **LUB-DEXRON III ATF**, es un aceite de color rojo de baja viscosidad que cumple con los estándares técnicos excepcionalmente altos necesarios para cumplir con la amplia gama de requisitos de lubricación que se encuentran en el sistema de transmisión.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **LUB-DEXRON III ATF**, Aprobado para una amplia gama de transmisiones automáticas e hidráulicas.
- Buena protección contra el desgaste. Ofrece protección superior y rendimiento en todas las condiciones climáticas durante todo el año.
- Características de fricción efectivas para cambios suaves; extendiendo la vida útil del engranaje.
- Excelente fluidez en aplicaciones a baja temperatura, manteniendo el engranaje limpio para un funcionamiento más suave.
- Reducción de la formación de espuma y la pérdida de fluidos en condiciones de servicio severas.
- Protección contra depósitos de alta temperatura en servicio pesado.

USOS/APLICACIONES

LUB-DEXRON III ATF, se recomienda para muchas transmisiones utilizadas en automóviles de General Motors, transmisiones Holden, Isuzu, Opel e Hydramatic utilizadas en una amplia gama de vehículos. También es bueno para muchos vehículos japoneses modelos anteriores donde se recomiendan fluidos de tipo Dexron. Así mismo se recomienda para otras transmisiones donde se especifiquen fluidos Dexron y Dexron II, excepto Mercedes Benz, ZF, BMW, Voith y Renk.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

COLOR:	Rojo
ASPECTO	Líquido
GRAVEDAD ESPECIFICA, a 25°C	0.850 – 0.860
VISCOSIDAD CINEMATICA, a 40°C	25 - 40
VISCOSIDAD CINEMATICA, a 100°C	5.5 – 7.5
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	206
INDICE DE VISCOSIDAD	132

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUB-DEXRON III ATF, se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.