

## HOJA TECNICA

### LUB-MAXITREN- SAE-40

**LUB-MAXITREN-SAE-40**, lubricante formulado con bases parafinicas y un paquete de aditivos de última tecnología. **LUB-MAXITREN-SAE-40**, es un lubricante libre de zinc y cloro lo que le permite ser utilizado en motores diésel que poseen elementos de plata. **LUB-MAXITREN-SAE-40**, contiene un elevado nivel de detergencia/dispersancia que garantiza una limpieza excepcional de los motores y su adecuada reserva alcalina (TBN) permite la utilización de combustibles con alto azufre.

#### VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **LUB-MAXITREN-SAE-40**, es un lubricante libre de Zinc para motores Diesel, fabricados con cojinetes y/o bujes de plata.
- Permite motores más limpios por su alta detergencia que minimiza los depósitos sobre y bajo la corona de los pistones y válvulas.
- Satisface los requisitos de calidad establecidos por Locomotive Maintenance Officer Association ( LMOA) como GENERATION V.
- Excelente protección contra el desgaste de las partes más sensible del motor, lo que alarga la vida del mismo.
- Posee aprobación de EMD (Electromotive Division de GM) y catalogado como "GENERATION IV Long Life" de la GE , al mismo tiempo que cumple con los niveles de calidad API CF y CD.
- Excelente resistencia a la oxidación lo cual permite extender el uso del aceite y prolongar los períodos de recambio según las recomendaciones de los fabricantes de los motores.

#### USOS

**LUB-MAXITREN-SAE-40**, se recomienda para la lubricación de motores diesel usados en locomotoras de dos y cuatro tiempo, así como también en motores diesel estacionarios de mediana velocidad y en motores diesel marinos de similares características.

#### PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Características físicas	Valor típico
GRADO SAE	<b>40</b>
Viscosidad @ 40 °C, cSt	150
Viscosidad @ 100 °C, cSt	14,5
Índice de Viscosidad	95
Numero Básico Total, mg KOH/g	13
Punto de Fluidez, °C	-6
Punto de inflamabilidad, °C	230
Cenizas Sulfatadas, % p	1,8
Zinc, ppm	<5
Cloro, ppm	<50
Gravedad Especifica	0,8850

#### INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

#### MANEJO SEGURO



#### PRESENTACIÓN

**LUB-MAXITREN-SAE-40**, se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.