

HOJA TECNICA

LUB-OIL-15W40

LUB-OIL-15W40, es un aceite multigrado de muy alto rendimiento para motores modernos diesel de bajas emisiones así como en motores más antiguos que operan con combustible con alto o bajo contenido de azufre. **LUB-OIL-15W40** es elaborado con una mezcla de básicos minerales altamente refinados a los cuales se les añaden aditivos que le proporcionan un control superior del espesamiento del aceite debido a la formación de hollín y a las elevadas temperaturas así como una insuperable resistencia a la oxidación, corrosión y depósitos a altas temperaturas. Su elevado rendimiento ha sido probado en un amplio rango de industrias, aplicaciones y flotas mixtas.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **LUB-OIL-15W40**, es un aceite multigrado para MOTORES DIESEL que cumple con el nivel de calidad CH-4 de la API.
- Menor formación de lodos y depósitos por su alta estabilidad térmica y de oxidación del aceite.
- Adecuada reserva de TBN, lo que permite un mayor control de depósitos y neutralización de ácidos.
- Alto Índice de viscosidad, ofreciendo protección contra el desgaste y al cizallamiento
- Avanzada detergencia/dispersancia, manteniendo motores más limpios y alargando la vida de sus componentes.
- Mejor control de la formación del hollín controlando la viscosidad del aceite facilitando el bombeo del aceite usado.
- Excelentes propiedades de lubricación a bajas temperaturas protegiendo el motor del desgaste durante el arranque.

USOS / APLICACION

- **LUB-OIL-15W40**, ha sido diseñado para emplearse en motores diesel de alta velocidad o de aspiración natura o sobrealimentado.
- Camiones de carga pesada y de carga ligera.
- Maquinaria industrial de construcción, minería, explotación de canteras y agricultura.
- Flotas mixtas.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

GRADO SAE	15W40
COLOR:	Claro y translucido
ASPECTO	Líquido
GRAVEDAD ESPECIFICA, a 15°C	0.8855
VISCOSIDAD CINEMATICA, a 40°C, cSt	113,0
VISCOSIDAD CINEMATICA, a 100°C, cSt	16,08
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	224
INDICE DE VISCOSIDAD	152
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C	< -36
NUMERO BASICO, mgKOH/g	10,8

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUB-OIL-15W40, se despacha en Tambores de 208 Lts. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.