



HOJA TECNICA

LUB-OIL 20W50 CI-4/SL

LUB-OIL 20W50 CI-4/SL, es un lubricante multigrado formulado a partir de materias primas de calidad combinado con una moderna tecnología de aditivos de alto desempeño especialmente para brindar a su motor la protección y rendimiento que se espera en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento. Las propiedades físico-químicas de **LUB-OIL 20W50 CI-4/SL**, cumple o excede los requisitos de algunas de las últimas API, así como los requisitos de muchos de los principales fabricantes de motores estadounidenses, europeos y japoneses.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **LUB-OIL 20W50 CI-4/SL**, se recomienda para su uso en motores de automóviles de pasajeros y camiones diésel que requieren API CI4 / SL o lubricantes de menor rendimiento y donde la clasificación de viscosidad media o baja es aceptable.
- Su alta tecnología de limpieza detiene la acumulación de suciedad y lodo y, por lo tanto, ayudar a proteger y prolongar la vida útil del motor.
- La viscosidad multigrado proporciona protección adicional contra el desgaste en condiciones de funcionamiento de alta temperatura.
- El sistema de aditivos antidesgaste protege los motores en todas las condiciones de funcionamiento proporcionando un excelente control del desgaste.

USOS

- **LUB-OIL 20W50 CI-4/SL** esta indicado su uso en:
Motores de gasolina de aspiración natural y vehículos comerciales ligeros.
Motores de gasolina de cuatro tiempos en donde el fabricante recomienda aceites convencionales para motores de automóviles de pasajeros.
No esta recomendado su uso en motores turboalimentados, en motores alimentados con GNC o GLP o en motores de motocicletas

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Características físicas	Valor típico
GRADO SAE	20 W50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	150 - 170
Viscosidad @ 100 °C, cSt	17 - 25
Índice de Viscosidad	131
Numero Básico Total, mg KOH/g	8 - 9
Punto de Fluidez, °C	-35
Punto de inflamabilidad, °C	234
Gravedad Especifica	0,8850 – 0.900

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUB-OIL 20W50 CI-4/SL, se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.