

## HOJA TECNICA

### LUB-OIL 20W50 SL

**LUB-OIL 20W50 SL**, es un aceite formulado con bases lubricantes minerales parafinicas altamente refinados combinado con una moderna tecnología de aditivos de alto desempeño especialmente desarrollados para impartir una mayor protección a los motores de los vehículos contra el desgaste y la oxidación, al mismo tiempo que alarga la vida útil del convertidor catalítico del motor., Las propiedades físico-químicas de **LUB-OIL 20W50 SL** cumplen y satisfacen los requisitos de la categoría SL de Instituto Americano del Petróleo (API).

### VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **LUB-OIL 20W50 SL**, garantiza una disminución del consumo del lubricante por la baja volatilidad del aceite base.
- Mejor estabilidad termo-oxidativa, que reduce la formación de depósitos y acumulación de lodo facilitando extender la vida del aceite.
- Agentes activos de limpieza, que proveen limpieza del motor.
- Superior tecnología anti-desgaste que minimiza el desgaste del motor y a su vez reduce los costos de mantenimiento.
- Buena fluidez a bajas temperaturas que conlleva a un fácil arranque en frío.
- Excelente control de la viscosidad que asegura una confiable lubricación aun en condiciones de operación con alta carga y temperatura

### USOS

- **LUB-OIL 20W50 SL**, ha sido especialmente elaborado para lubricar todos los motores a gasolina, incluyendo aquellos motores que requieran lubricantes con niveles de calidad inferiores al nivel SL.

### PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Características físicas	Valor típico
GRADO SAE	<b>20 W50</b>
Viscosidad @ 40 °C, cSt	140 - 150
Viscosidad @ 100 °C, cSt	15 - 23
Índice de Viscosidad	125
Numero Básico Total, mg KOH/g	6.5
Punto de Fluidez, °C	-23
Punto de inflamabilidad, °C	230
Gravedad Especifica	0,8840 – 0.900

### INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

### MANEJO SEGURO



### PRESENTACIÓN

**LUB-OIL 20W50**, se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.