

HOJA TECNICA

LUBRIOIL- 300

LUBRIOIL-300, es un lubricante semi-fluido de alto rendimiento especialmente formulado para la lubricación y protección de cables de acero de todo tipo y dimensiones, sometidos a cargas y en ambientes muy contaminantes. **LUBRIOIL-300**, son lubricantes negros y viscosos formulados con una base asfáltica, diluidos en aceite mineral de alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos antiherrumbrantes, anticorrosivos y de extrema presión.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

LUBRIOIL-300, es un lubricante protector para cable de acero.

- **LUBRIOIL-300**, forma una película que protege a los cables de acero prolongando la vida útil de los mismos, dado que penetra desde los hilos exteriores hasta el alma misma, repeliendo la humedad y contaminantes externos.
- Alta resistencia al Barrido por agua.
- Soporta altas cargas de trabajo, minimizando el desgaste
- Forma una película semi-seca, que reduce la atracción de polvo, suciedades y otros contaminantes abrasivos.
- Por su alta viscosidad no gotea, ni escurre

USOS / APLICACION

- **LUBRIOIL-300**, es recomendado para cables de acero y cadenas expuestas a la intemperie y en aplicaciones donde son requeridos productos de alta viscosidad,
- **LUBRIOIL-300**, Pueden ser aplicados con cepillo, brocha o mediante sistemas automáticos de lubricación.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

GRADO ISO	300
COLOR:	NEGRO
ASPECTO	VISCOSO
DENSIDAD , a 25°C	0.900 – 1.100
VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 °C	-
VISCOSIDAD CINEMATICA A 100 °C	250 - 350
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC, °C	210
INDICE DE CARGA/DESGASTE	50
TIPO DE ESPESANTE	Asfáltico

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

MANEJO SEGURO



PRESENTACIÓN

LUBRIOIL-300 se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.